

PHOTO	品名	型式	摘要
	ATストレーナー	AT式 150	サイクロン方式でメッシュの目づまりを最小限にする散水用40メッシュ、口径50mm、畑かん用水に適する。
	田附式ストレーナー	田附式 20A 50A 25A 65A 32A 80A 40A 100A	口径20～100mm、40、80メッシュの二種 特注品 200メッシュ
	ディスクフィルター		エレメント カラーコード メッシュ40# 青 メッシュ80# 黄 メッシュ120# 赤 メッシュ140# 黒 メッシュ200# 緑 最大使用圧力は1.0MpAまでです。
	自動水抜弁	F-20赤	低圧用、作動圧0.01Mpa、3/4オスネジ 排水ホース15A取付可
	自動水抜弁	F-20黒	低圧用、作動圧0.05Mpa、3/4オスネジ 排水ホース15A取付可
	自動水抜弁	F-25A	VP25、差込み、作動圧0.05Mpa VP25以外の場合はTS、ソケットを使用 排水口にビニールホース15Aがつけられます。
	散水管	VI、VE、VU、VP	片スリーブ付ノズル取付ネジ穴加工付、長さ4m、VI、VE22、VU以外は片スリーブはつきません。すべて受注加工生産です。品名とノズル取付穴数を御指定下さい。
	頭上専用散水管 UMシャワー	UM13 UM20 UM25 UM31 UM40	グラスウール製パイプ 頭上専用散水管、支持間隔は2m

PHOTO	品名	型式	摘要
	有孔管	VE22	1.0mm・1.2mm・1.5mm加工があります。 。
	C加工	C13-6	TS-13、キャップに6mmネジ穴加工
		C20-11	TS-20、キャップに11mmネジ穴加工
		C20-8	TS-20、キャップに8mmネジ穴加工
	S加工	S20-6	TSソケットにノズル取付用ネジ穴6mmを加工したもの。他に8mm(シュベリア)、11mm(T型)もあります。
		S25-6	
		S30-6	
		S40-6	
	異径エルボ	L25×20 L40×30 L30×25 L50×25 L35×28 L50×28 L40×20 L50×35 L40×25 L50×40 L40×28	TS継手2個を組合わせした便利な異径エルボ。 一般水道規格品外。
	異径チーズ	T28×20 T35 T28×25 T30×2 8 T28 T40×28 T35×20 T40×3 5 T35×25 T50×2 8 T35×28 T50×3 5	一般水道規格品以外のTS継手が揃っています。 散水管と水道規格の接続用。
	町ノ式カップリング	20φ～75φ 20A 50A 25A 65A 32A 80A 40A	鉑金製のワンタッチ式です。
	町ノ式根元接手	20φ～75φ 20A 50A 25A 65A 32A 80A 40A	鉑金製、町ノ式オン、外ネジ付
	町ノ式媒介	20φ～75φ 20A 50A 25A 65A 32A 80A 40A	鉑金製、町ノ式メン、外ネジ、内ネジ

PHOTO	品名	型式	摘要
	ネジ込みカップリング	15φ～75φ 15A 40A 20A 50A 25A 65A 32A 80A	真鍮製、ホース継手
	防雨BOX	WB-1A0J	YS盤専用の雨除けプラスチック製ボックスです。
	自在ユニオン塩ビ製	20A 25A 30A 32A 40A 50A	20～50mmまで特別な工具を使用せず 施工後の配管の脱着に便利です。
	レベルスイッチ 三極保持器	LVS-1、3P	吸水側の濁水、送水側の満水制御をする。
	サポート	Y-30	頭上散水管をつかむように固定する。 パイプサイズ VP25～VI35まで支柱は2φ標準、19φでも可。
	吊バンド	20A 25A 30A 40A 50A	パイプを吊る間隔はVP管は1～1.33m UMIは2～3m間隔で吊って下さい。 20、25、30、40、50の各種。 VI-28は30、VI-35は40を使用して下さい。
	畑灌用回転バルブ	90° 40A 50A	25～50mmで回転式
	スリースバルブ	GV 15A 35A 20A 40A 25A 50A 28A 65A 30A 80A 32A 100A	1/2吋～3吋、鉋金製

PHOTO	品名	型式	摘要
	ボールバルブ鉋金製	BV 15A 35A 20A 40A 25A 50A 28A 65A 30A 80A 32A	1/2吋～3吋、開閉に便利なワンタッチ式。 左記は一部VS標示をしてあります。 鉋金製、ステンレス製、樹脂製。 差し込み式と内ネジ式。
	ボールバルブ樹脂製	BV 15A 35A 20A 40A 25A 50A 28A 65A 30A 80A 32A	1/2吋～3吋、開閉に便利なワンタッチ式。 左記は一部VS標示をしてあります。 鉋金製、ステンレス製、樹脂製。 差し込み式と内ネジ式。
	チャッキ弁	CV 25A 50A 32A 65A 40A 80A	逆止弁として使用。1/2吋～3吋。
	フード弁	FT 25A 50A 32A 65A 40A 80A	1吋～3吋、鉋金製。 中間、下、いずれにも使用可。 鉋金製、樹脂製
	水槽ポリエチレン製	SLT 100L 1000L 200L 2000L 300L 3000L 500L 5000L	100、200、300、500、100、01200、2000、5000リットルまで。藻の発生を未然に防ぐ黒色もあります。
	ボールタップ	FW 15A 20A 25A 32A 40A 50A	1/2吋～2吋、ポリ製浮玉付。 複式、水槽の自動給水に使用。
	エンジンポンプ	ER-40CH	1.5PS、140リットル/min、全揚程16m
		ER-40CH	2.2PS、320リットル/min、全揚程18m
	高圧力ポンプ	MS-550W MS-7.5KW	サイムシステム用で吐出量5リットル～100リットル/min 圧力10～20kg/cm2、高圧ポンプ 200W～7.5kWまで各機種あります。

PHOTO	品名	型式	摘要
	配管用ホース	32mm × 20m 38mm × 20m	立上りと散水管を接続に使用する軟質ビニールホース。
	園芸用クロネットホース	15mm × 20mm × 50m 18mm × 24mm × 50m 25mm × 32mm × 50m	内面黒色メッシュ入り手かん水用のビニールホース。
	サクシヨンホース	40A × 5m 50A × 5m	ポンプ給水ホースネジ込みカップリング藤カゴストレーナー付、規格は5m、長さは指定も可。
	Gラインアルバホース	40 × 20m 50 × 20m	耐圧1.6Mpa、指定長さも可。
	ポンプ自動型	(50Hz) 40A-0.75kw 40A-1.5kw 40A-2.2kw 50A-1.5kw 50A-2.2kw 50A-3.7kw (60Hz) 40A-0.75kw 40A-1.5kw 40A-2.2kw 50A-1.5kw 50A-2.2kw 50A-3.7kw	口径40mm～80mm、0.75kw～5.5kwまで。 圧力タンク、制御盤付の自動運転、安定した水圧、水量を送り、空気補給の手間がかからずコンパクト仕様で灌水ポンプとして理想的です。 ポンプはMTP、GS2、2種類があります。

PHOTO	品名	型式	摘要
	ST式 底面灌水システム	トイジョイント	差込み型、プラスチック製。 シール材を併用して下さい。
		ストッパー	発泡スチロール製。 端末の止水用。
		給排液口	トイの給排口として両端に差し込み取付する。 プラスチック製。