

PHOTO	品名	型式	摘要
	灌水 コントローラー	YS-6FV	デジタルタイマー 電源はAC100V、200V 共用 出力はAC24V、又はDC24V 散水区画6区画、1秒～99分 設定回数100回。 ポンプ接点、外部・連動接点付(盤から 次の盤へ自動送り)
	灌水 コントローラー	YS-4D	デジタルタイマー 電源はAC100V、200V 共用 出力はAC24V、又はDC24V 散水区画4区画、1分～99分 設定回数20回。 ポンプ接点、外部・連動接点付(盤から 次の盤へ自動送り)
	灌水 コントローラー	YS-8D	デジタルタイマー 電源はAC100V、200V 共用 出力はAC24V、又はDC24V 散水区画8区画、1分～99分 設定回数20回。 ポンプ接点、外部・連動接点付(盤から 次の盤へ自動送り)
	灌水 コントローラー	FV1D-100S	出力1回路用、1秒～99分任意。最小間 隔45分 設定回数32回。 電源、出力共にAC100V、200Vの2種類 。
		FV1D-200S	
	灌水 コントローラー	FV2D-100S	出力2回路用、1秒～99分任意。最小間 隔45分 設定回数16回。 電源、出力共にAC100V、200Vの2種類 。
		FV2D-200S	
	灌水 コントローラー	FV2DJ-100S	出力2回路用、1秒～99分任意。最小間 隔45分 1回路の終了後2回路が出力される。 設定回数16回。 電源、出力共にAC100V、200Vの2種類 。
		FV2DJ-200S	
	ミスト タイマー	MT-100	ミストタイマー、1秒～99分任意 間隔タイマー、1秒～99分任意 電源、出力共にAC100V、200Vの2種類 。 24時間タイマーでON時間帯を設定し、 噴霧・休止の繰り返し。
		MT-200	

PHOTO	品名	型式	摘要
	週間 タイマー	SSC-502S	週間タイマー、24時間又は7日間、1回路用。 電源AC100V、200V共用 停電保障、累積5年間 灌水用。
		SSC-916P	週間タイマー、24時間又は7日間、2回路用。 電源AC100V、200V指定 停電保障、累積5年間 灌水用
	電磁弁	D20M-24 D20M-24(AC) D20M-100(AC) D20M-200(AC)	口径20、25、40、50mm。 流量調整、手動開閉が出来、バイパス配管が不要の高機構型。 ダイヤフラム構造で低ウォーターハンマーです。 電圧、DC24V、AC24V、AC100V、AC200Vを指定して下さい。 特長 ・ダイヤフラム方式で低ウォーターハンマー構造。 ・ネジで流量調節が出来る。 ・ネジで通電しなくても弁の開閉が出来る。 ・防水型マグネットコイル。 ・設置姿勢は自由。 ・本体は黄銅で内ネジ型で丈夫で長持ちします。
		D25M-24 D25M-24(AC) D25M-100(AC) D25M-200(AC)	
		D40M-24 D40M-24(AC) D40M-100(AC) D40M-200(AC)	
		D50M-24 D50M-24(AC) D50M-100(AC) D50M-200(AC)	